

codell®

CO-7146
MULTÍMETRO DIGITAL



DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS	
Voltaje DC			
Rango	Resolución	Precisión	
600 mV	0,1 m V	± (0,5 % de lectura + 2 dígitos)	
6 V	0,001 V		
60 V	0,01 V		
600 V	0,1 V		
1000 V	1 V	± (0,8% + 2 dígitos)	
Impedancia de entrada: 10 mΩ			
Voltaje máxima de entrada : 600 mV Rango de 250V o pico AC, el resyso de 1000V DC (RMS)			
Voltaje AC true RMS (50 Hz - 1000 Hz)			
Rango	Resolución	Precisión	
6 V	0,001 V	± (1 de lectura + 3 dígitos)	
60 V	0,01 V		
600 V	0,1 V		
750 V	1V		
Impedancia de entrada: 10 mΩ			
Respuesta: True RMS			
Voltajre máximo de entrada: 750V AC (rms)			
Frecuencia de respuesta: 40 Hz - 1 KHz (para onda sinusoil común y onda de triángula)			
Exposición: True RMS (otro tamaño de onda 200 Hz solo de referencia)			
En AC750V, pulsando el botón SELECT se puede testear AC380V, 220V			



RoHS

Resistencia		
Rango	Resolución	Precisión
600 Ω	0,1 Ω	$\pm$ (0,8 de lectura + 3 dígitos)
6 K Ω	0,001 K Ω	
60 K Ω	0,01 K Ω	
600K Ω	0,1 K Ω	
6 M Ω	0,001 M Ω	
60 M Ω	0,01 M Ω	$\pm$ (2 % de lectura + 5 dígitos)
Voltaje del circuito abierto: sobre 0,8V Protección de sobrecarga: 250V DC y AC RMS Protección de sobrecarga: Por seguridad cuando se esté midiendo resistencia no poner las puntas de medidas en ningún elemento con voltaje		

