

keybell®

KE-2500
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
PARA VIDEOPORTERO



DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS	
Entrada:	Rango de tensión de entrada:	AC 115 ~ 246V	
	Corriente de entrada:	1,8A	
	Pico máx. de corriente AC:	2A	
	Corriente de pérdida:	<1 mA / 240V AC	
	Eficiencia de funcionamiento:	75%	
Salida:	Tensión de salida:	DC 12V	
	Corriente nominal de salida:	5A	
	Rango de corriente de salida:	0 - 5A	
	Rango de ajuste de la tensión:	10,5 - 14,5V	
	Potencia DC:	60W	
	Tolerancia de la tensión:	N/A	
	Onda y ruido:	Máx. 120 mV	
	Regulación de la línea:	± 3%	
	Configuración del tiempo de subida:	14 ms	
Protección:	Tiempo de espera:	Mínimo 16 ms	
	Sobrecarga:	120 - 140%	
	Sobretensión:	15 - 16,2V	

DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS	
Entorno:	Temp. de funcionamiento:	-20°C ~ 70°C	
	Humedad de funcionamiento:	-20°C ~ 90°C RH sin condensación	
	Temp. de funcionamiento y humedad:	-20% - 85 RH	
Medidas:	Tamaño:	98 x 78 x 56 mm	
	Peso:	200g	