

keybell®

KE-3000
SENSOR DE MOVIMIENTO
POR INFRAROJOS



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Fuente de energía:	AC 220 - 240V ~ 50 Hz
Luz ambiental:	<3 LUX ~ 2000 LUX ajustable
Tiempo de retraso:	Min: 10 seg ±3 seg Máx: 7 min ± min
Carga nominal:	300W (110V/CA ~ 130V/CA) 1200W (200V/CA ~ 240V/CA)
Velocidad de detección de movimiento:	0,6 ~ 1,5 m/s
Alcance de detección:	180°
Distancia de detección:	12m máx. (<24_)
Temperatura de funcionamiento:	-20°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento:	<93%
Altura de instalación:	0,6 m ~ 1,5 m
Consumo de energía:	0.45W (estática 0.1W)
Protección:	IP44



RoHS



El producto es un nuevo conmutador para ahorrar energía, que incorpora un detector muy sensible, un circuito integrado y tecnología de montaje superficial. Consta de funciones prácticas, seguras, cómodas y automáticas para el ahorro de energía. El amplio campo de detección consta de servicio hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Funciona al recibir los rayos infrarrojos del movimiento humano. Cuando alguien entra en el campo de detección, enseguida comienza la carga e identifica día y noche de forma automática; su instalación es cómoda y su uso está muy extendido.

- Se recomienda la instalación por parte de un electricista o persona experimentada.
- Los objetos inestables no se puede usar como base de instalación.
- Delante de la ventana de detección no debe haber obstáculos u objetos inestables que afecten a la detección.
- Evite instalarlo cerca de zonas con alteración de temperatura del aire, por ejemplo: aire acondicionado, calefacción central, etc.
- Por su seguridad, no abra la tapa si surge un problema después de la instalación.



RoHS

