


keybell®

KE-3007
SESOR DE MOVIMIENTO
POR MICROONDAS



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Alimentación:	220 - 240 V/AC ~ 50/60 Hz
Carga nominal:	1200W/5A, máx., tungsteno (cosφ=1) (220-240 V/AC)
	3000W/5A, máx., fluorescente (cosφ=0'5) (220-240 V/AC)
	600W/5A, máx., tungsteno (cosφ=1) (100-130 V/AC)
	150W/5A, máx., fluorescente (cosφ=0'5) (100-130 V/AC)
Potencia de transmisión:	<0'2 mW
Temperatura de funcionamiento:	-15°C ~ +70°C
Ángulo de detección:	360°
Rango de detección:	Un radio de 2 - 10 m (ajustable)
Ajuste de tiempo:	De 8 seg. x 12 min. (ajustable)
Control lumínico:	2 ~ 2000 LUX (ajustable)
Consumo:	0'5W aprox:
Instalación:	Interiores
Sistema de alta frecuencia:	5'8 Hz onda continua, banda ISM
Nota: La salida de alta frecuencia de este sensor es <0'2 mW, que es ajustable un 1/5000 de la potencia de transmisión de un teléfono móvil o de un horno microondas.	

