FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN
24V 15W 0.55A

MI-8870

Salida	Tensión DC	24 V
	Corriente nominal de salida	0,63 A
	Rango de corriente de salida	0~0,63 A
	Potencia DC	15 W
	Rango de ajuste de la tensión	21,6~26,4 V
	Tolerancia de la tensión	±1%
	Onda y ruido	100 mVp-p
	Regulación de la línea	±0,5%
	Configuración del tiempo de subida	800 ms, 60 ms/ 230 V AC, 1000ms, 30ms/115 V AC a carga completa
	Tiempo de espera	50 ms/230 V AC, 20 ms/115 V AC a carga completa
Entrada	Rango de tensión AC	AC 85~265 V, 47~63 Hz
	Corriente	1,5 A/115 V AC, 0,75 A/230 V AC
	Eficiencia	86%
	Pico max. de corriente AC	Arranque en frío 30 A/115 V AC, 60 A/230 V AC
	Corriente de pérdida	<1 mA/240 V AC

Protección	Sobrecarga	Potencia nominal de salida: Por encima del 105%.
		Tipo de protección: Limitación de la corriente continua, recuperación automática tras solucionar un fallo.
	Sobretensión	Tipo de protección: Desconectar la tensión y volver a conectarla para su recuperación.
		27,6-32,4 V
Ambiente	Temperatura de funcionamiento	-20ºC~60ºC
	Humedad de funcionamiento	-20ºC~90ºC RH sin condensación
	Temperatura de almacenamiento y humedad	-20ºC~85ºC, 10~95% RH
	Coeficiente de temperatura	±0,03%/ºC (0~50ºC)
Otros	Tamaño	25 x 91 x 56 mm
	Peso	0,1 kg
Certificados	CE EMC	EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008
		EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009
	CE LVD	EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006
		EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001
	RoHS	EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996
		EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008