

MILED® LIGHTING



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 2,5A 30W MI-9006

Entrada —	
Voltaje de entrada	AC 200-240V
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Eficiencia	≥ 85 %
Consumo en reposo	<0.50W
Pico máximo de corriente	<60A
Factor de potencia	≥0.9
Salida —	
Tiempo de inicio	<0.5S
Tensión de salida y precisión	12V±5%
Rango de corriente de salida	0-2.5A
Onda de voltaje de salida	<180mV
Mecánico, montaje —	
Tamaño	156 x 50 x 17 mm
Material	Plástico
Formas de montaje	Independiente
Tipo de aislamiento	Clase II
IP	IP20
Dimensión de los cables de entrada	-
Dimensión de los cables de salida	-
Longitud de los cables de salida	-
Temperatura y otros —	
Temperatura De operacion	-20°C~45°C
Humedad relativa	45%-85%
Temperatura máxima de la caja	80°C
Vida	30,000hr
Ruido de trabajo	<35dB (a10 cm de distancia al producto)
Protección —	
Sobrecarga	Si (Ta, 0.94-1.06 veces el voltaje de entrada, 1.5 veces la potencia nominal)
Cortocircuito	Si (Ta, 0.94-1.06 veces el voltaje de entrada)
Sobre voltaje	Ta, 0.94-1.06 veces la tensión de entrada, la tensión de salida es 1.5 veces la nominal.
Recuperación automática	Si (Sobre carga, revocación de cortocircuito)
Estándares	Safety IEC61347-1, IEC61347-2-13, Harmonic EN61000-3-2 Class C EMI EN55015, EMS EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6 EN61547