

MILED LIGHTING



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 12,5A 150W MI-9018

Entrada —	
Voltaje de entrada	AC 200-240V
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Eficiencia	≥ 90 %
Consumo en reposo	<0.21W
Pico máximo de corriente	<60A
Factor de potencia	≥0.9
Salida —	
Tiempo de inicio	<0.5S
Tensión de salida y precisión	12V±5%
Rango de corriente de salida	0-12.5.0A
Onda de voltaje de salida	<150mV
Mecánico, montaje —	
Tamaño	322.6 x 30.1 x 21.5 mm
Material	Plástico
Formas de montaje	Independiente
Tipo de aislamiento	Clase II
IP	IP20
Dimensión de los cables de entrada	Terminal Block H03VVH2-F 2x0.75mm ²
Dimensión de los cables de salida	Terminal Block H05VVH2-F 2x1.0mm ²
Longitud de los cables de salida	-
Temperatura y otros —	
Temperatura De operacion	-20°C~45°C
Humedad relativa	45%-85%
Temperatura máxima de la caja	90°C
Vida	30,000hr
Ruido de trabajo	<35dB (a10 cm de distancia al producto)
Protección —	
Sobrecarga	Si (Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada, 1.5 veces la potencia nominal)
Cortocircuito	Si (Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada)
Exceso de temperatura	Si (Ta, 0.94-1.06 veces el voltaje de entrada, temperatura detectada punto más de 115 grados)
Sobre voltaje	Si (Ta, 0.94-1.06 veces la tensión de entrada, la tensión de salida es 1.5 veces la nominal)
Recuperación automática	Si (Sobre carga, revocación de cortocircuito)
Cerrar	Si (Sobrecalentamiento, reiniciar después de cortar)
Estándares	Safety IEC61347-1,IEC61347-2-13, Harmonic EN61000-3-2 Class C EMI EN55015, EMS EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6 EN61547