MILED LIGHTING

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 15A 200W

MI-9020

Entrada —	
Voltaje de entrada	AC 200-240V
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Eficiencia	⩾ 92 %
Consumo en reposo	<0.21W
Pico máximo de corriente	<75A
Factor de potencia	⩾0.95
Salida —	
Tiempo de inicio	<0.5S
Tensión de salida y precisión	12V±5%
Rango de corriente de salida	0-15A
Onda de voltaje de salida	<300mV
Mecánico, montaje —	
Tamaño	356.4 x 22.3 x32.1 mm
Material	Plástico
Formas de montaje	Independiente
Tipo de aislamiento	Clase II
IP	IP20
Dimensión de los cables de entrada	H03VVH2-F 2*0.75mm²
Dimensión de los cables de salida	H05VVH2-F 2*1.0mm² *2
Longitud de los cables de salida	Max. 2 metros
Temperatura y otros —	
Temperatura De operacion	-20ºC~45ºC
Humedad relativa	45%-85%
Temperatura máxima de la caja	85ºC
Vida	30,000hr
Ruido de trabajo	<35dB (a10 cm de distancia al producto)
Protección —	
Sobrecarga	Si (Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada, 1.5 veces la potencia nominal)
Cortocircuito	Si (Ta ,0.94-1.06 veces el voltaje de entrada)
Exceso de temperatura	Si (Ta, 0.94-1.06 veces el voltaje de entrada, temperatura detectada punto más de 115 grados)
Sobre voltaje	Si (Ta, 0.94-1.06 veces la tensión de entrada, la tensión de salida es 1.5 veces la nominal)
Recuperación automática	Si (Sobre carga, revocación de cortocircuito)
Cerrar	Si (Sobrecalentamiento, reiniciar después de cortar)
Estándares	**Safety** IEC61347-1,IEC61347-2-13, **Harmonic** EN61000-3-2 Class C **EMI** EN55015, **EMS** EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6 EN61547

SELV TÜV CE