



MI-9040
FUENTE ALIMENTACIÓN
24V 0,833A 50W



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
	Entrada
Voltaje:	220 - 240 VAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Eficiencia:	88%
Consumo en reposo:	0,5 W
Pico máx. de corriente:	<30 A (230/50Hz)
Factor de potencia:	<3%
Salida	
Tiempo de inicio:	< 0,5 seg
Tensión de salida:	24 V ± 5%
Rango de corriente:	0 - 2,08 A
Onda de voltaje:	<3%
Mecánico, montaje	
Tamaño:	159 x 57,8 x 18 mm
Material:	Plástico
Formas de montaje:	Independiente
Tipo de aislamiento:	Clase II
IP:	IP20
Cables de entrada:	Bloque de terminales
Cables de salida:	Bloque de terminales
Long. cable de salida:	Máx. 2 m



RoHS

Temperatura y otros	
Temp. de operación:	-20° C - 40° C
Humedad relativa:	10% - 90%
Temp. máx. de la caja:	80°C
Vida útil:	50.000 h
Protección	
Sobrecarga:	Si
Cortocircuito:	Si
Exceso de temperatura:	Si
Sobre voltaje:	Si
Recuperaqción auto.:	Si
Extándares:	IEC 61347 (Seguridad), IEC 61347-2-13 (Seguridad), EN 61000-3-2 CASE (Armónico), EN 55015 (EMI), EN 61547 (EMS)

