

MI-9042
FUENTE ALIMENTACIÓN
24V 2,5A 60W



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Entrada	
Voltaje:	220-240 VAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Eficiencia:	88% (plena carga y 230 VAC)
Consumo en reposo:	< 0,5 W
Pico máx. de corriente:	< 0,35 a (230/50 Hz)
Factor de potencia:	≥ 0,95 (plena carga y 230 VAC)
Salida	
Tensión de salida:	24 V ± 5%
Potencia:	60 W
Rango de corriente:	0 a 2,5 A
Onda de voltaje:	± 3%
Mecánico, montaje	
Tamaño:	159,9 x 57,8 18 mm
Material:	Plástico
Formas de montaje:	Independiente
Tipo de aislamiento:	Clase II
IP:	IP20
Cables de entrada:	Terminal, H03VVH2-F 2 x 0,75 mm ²
Cables de salida:	Terminal, H03VVH2-F 2 x 0,75 mm ²



Temperatura y otros	
Temp. de operación:	-20°C a 45°C
Humedad relativa:	10% - 90%
Temp. máx. de la caja:	90°C máx. (75°C máx. Para 5 años de garantía)
Vida útil:	30.000 h
Protección	
Sobrecarga:	Tipo Hiccup, con auto-recuperación
Cortocircuito:	150% protección con auto-recuperación
Sobre voltaje:	Sí. Con auto-recuperación
Estándares:	IEC 61347-1:2015, IEC 61347-2-13:2014+A1, EN 61000-3-2 Clase C, EN 55015, EN 61000-4-2,3,4,5,6