



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Entrada	
Voltaje:	220 - 240 VAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Eficiencia:	88%
Consumo en reposo:	0,46 A
Pico máx. de corriente:	75 A
Factor de potencia:	≥ 0,89
Salida	
Tiempo de inicio:	350 ms
Tensión de salida:	24 VDC
Rango de corriente:	0 - 3,125 A
Onda de voltaje salida:	5%
Mecánico, montaje	
Tamaño:	177 x 56,4 x 17,2 mm
Material:	Plástico
Formas de montaje:	Independiente
Tipo de aislamiento:	Clase II
IP:	IP20
Cables de entrada:	Bloqueo de terminales (H03VVH2-F 2 x 0,75 mm ²)
Cables de salida:	Bloqueo de terminales (H05VVH2-F 2 x 1,0 mm ²)
Long. cables de salida:	Máximo 2 m

Temperatura y otros	
Temp. de operación:	-20°C ~ 40°C
Humedad relativa:	10% - 90%
Temp. máx. de la caja:	45°C
Vida útil:	50.000 h
Protección	
Sobrecarga:	Si
Cortocircuito:	Si
Exceso de temperatura:	Si (120°C)
Sobre voltaje:	Si
Recuperación auto.:	Si
Estándares:	IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, EN 62493:2015