FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED ULTRA SLIM
12V 36W 3A

MI-9062

Salida	Tensión DC	12 V
	Corriente nominal de salida	3 A
	Rango de corriente de salida	0~3 A
	Potencia DC	36 W
	Tolerancia de la tensión	±10%
	Onda y ruido	100 mVp-p
	Regulación de la línea	±0,5%
	Estabilidad de la carga	±0,5%
Entrada	Rango de tensión AC	AC 180~240 V, 47~63 Hz
	Eficiencia	81%
	Pico max. de corriente AC	Arranque en frío 30 A / 250 V
	Corriente de pérdida	<2 mA/240 V AC

Protección	**Sobrecarga**	Potencia nominal de salida 105~150%
		Tipo de protección: Limitación de la corriente continua, recuperación automática tras solucionar un fallo.
	Sobretensión	Tipo de protección: Desconectar la tensión y volver a conectarla para su recuperación.
		121%-142% V
	Cortocircuito	Tipo de protección: Desconexión.
Seguridad	**Configuración del aumento del tiempo de espera**	100 ms, 60 ms / 230 V
	Vibración	10~500 Hz, 2G 10 min/1 ciclo, período de 60 min
	Tensión soportada	Intervalo de entrada y salida, 1,5 K AC y salida 0,5 K AC
	Resistencia de aislamiento	Intervalo de entrada y salida, 1,5 K AC y 500 V AC/100 MΩ
Ambiente	**Coeficiente de temperatura**	±0,03%/ºC (0~50ºC)
	Temperatura de funcionamiento y humedad	-10ºC~50ºC, 20~90% RH
	Temperatura de almacenamiento y humedad	-20ºC~85ºC, 10~95% RH
Otros	**Tamaño**	163 x 18 x 18 mm (Sin aletas) (Aletas +20mm de longitud)
	Peso	0,08 kg
Certificados	**CE EMC**	EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008
		EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009
	CE LVD	EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006
		EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001
	RoHS	EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996
		EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008