



MANUAL DE USUARIO
ESTOQUES DE JARDÍN SOLARES 6W
NU-7435



**ENCENDIDO
CREPUSCULAR**



PARÁMETROS —	NU-7435
Panel Solar:	6V / 3W
Potencia:	6W
Lúmenes:	90 Lm
C.R.I.:	>70
Tipo de LED:	F8
Apertura:	30°
Material:	Aluminio + ABS
Color:	Negro
Medidas:	90 x Ø50 mm
Medidas Panel:	194 x 160 mm
Temperatura:	RGB
Batería:	3,7 V / 22.000 mAh
Tiempo de carga:	8 horas
Duración:	Entre 6-9 horas
Protección:	IP65
Instalación:	Hinque la pica o atorníllela a la pared
Sensor:	Sensor crepuscular



2. Funcionamiento

El panel solar de la luminaria está provisto de un sensor crepuscular que la pondrá en funcionamiento automáticamente cuando falte la luz del día.

- Dejar cargar la batería interna del panel solar, exponiendo éste a la luz solar durante un día antes de conectar los 2 focos al panel.
- Una vez cargada la batería interna del panel, conectar los focos. En el momento en el que el panel no le llegue luz solar, los focos se encenderán automáticamente en un modo de color “aleatorio”.
- Si se desea dejar la iluminación en un color fijo, pulsar el botón trasero del panel justo en el momento en que se visualiza el color deseado. Este color se mantendrá memorizado durante un tiempo ilimitado no se vuelve a pulsar el botón trasero del panel.

3. Advertencias

- > Si está nublado, es posible que el tiempo de carga se alargue.
- > Mantenga la luminaria lejos del fuego y evite sumergirla.
- > El dispositivo no dispone de cargador.
- > No manipule el producto.

