

**Teplax<sup>®</sup>**

**TE-5094**  
**CAJA ICT**

Caja registro terminación de red  
(TLCA, RTV y TB+RDSI)



Caja registro terminación de red (TLCA, RTV y TB+RDSI). Apta para ser empotrada en:  
paredes no combustibles, techos no combustibles o suelos no combustibles.

| Ficha Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 x 300 x 60 mm                                                                                    |
| Tipo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rectangular                                                                                          |
| Anclaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tornillo                                                                                             |
| Entradas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sin entradas. Se pueden hacer las aperturas de entrada durante la instalación. Paredes desmontables. |
| Material:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termoplástico (Libre de halógenos)                                                                   |
| Color:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tapa: Blanca Caja: Negra                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicaciones: Envolventes para instalación empotrada en paredes macizas y techos macizos no combustibles</li><li>• Envolventes para accesorios eléctricos, cuya tensión asignada no exceda de los 1000VAC o 1500VCC, previstas para interiores en instalaciones fijas domésticas o similares.</li><li>• Normativa: UNE EN 60670-1</li><li>• Resistencia al fuego: Ensayo al hilo incandescente 650 °C de acuerdo a norma UNE-EN 60695-2-11:2001.</li><li>• Grado de protección: IP-40 de acuerdo a UNE 20324</li><li>• Construida de acuerdo a norma UNE 60670-1:2006 CE.</li></ul> |                                                                                                      |