



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estos interruptores diferenciales están combinados con un dispositivo automático de protección contra sobrecorrientes que tienen incorporados.

Están diseñados para uso domésticos y similares.

Se utilizan para cortar la corriente eléctrica cuando exista riesgo de electrocución o se exceda el límite fijado para la corriente para así proteger tanto a las personas como a los diferentes equipos.


Pueden utilizarse con circuitos de las siguientes características:

- Tensión nominal de 230V AC 50/60 Hz
- Corriente nominal de hasta 40A (según modelo).
- Dispone de indicador de estado
- Portaetiquetas (según modelo).
- Máxima capacidad de conexión de 25 mm², par de apriete de cableado de 3,5N*m.
- Grado de protección: IP20

DATOS TÉCNICOS


DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS			
Referencia:	WE-9191	WE-9192	WE-9195	WE-9196	
Intensidad nominal:	25A	32A	25A	40A	
Voltaje:	240V AC 50/60 Hz				
Capacidad de corte:	6kA				
Curva de disparo:	Tipo C				
Polos:	1P + N				
Sensibilidad fuga tierra:	30 mA				
Clase Diferencial:	AC				
Duración de disparo:	Instantaneo ≤ 0,1s				
Resistencia electromecánica:	3.000 ciclos		4.000 ciclos		
Tipo de instalación:	Carril DIN 35 mm				
Clase de protección:	IP20				
Dimensiones:	1 módulo (18 mm)		2 módulo (35.8 mm)		

CABLEADO



WE-9191

WE-9192



WE-9195

WE-9196

MEDIDAS

