WERDEN

INTERRUPTORES COMBINADOS DPN

DIFERENCIAL + MAGNETOTÉRMICO





CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estos interruptores diferenciales están combinados con un dispositivo automático de protección contra sobreintensidades que tienen incorporados.
Están diseñados para uso domésticos y similares.
Se utilizan para cortar la corriente eléctrica cuando exista riesgo de electrocución o se exceda el límite fijado para la corriente para así proteger tanto a las personas como a los diferentes equipos.

Pueden utilizarse con circuitos de las siguientes caracteríscticas:


- Tensión nominal de 230V AC 50/60 Hz
- Corriente nominal de hasta 40A (según modelo).
- Dispone de indicador de estado
- Portaetiquetas (según modelo).
- Máxima capacidad de conexión de 25 mm², par de apriete de cableado de 3,5N*m.
- Grado de protección: IP20

CE RoHS


DATOS TÉCNICOS

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS			
Referencia:	WE-9191	WE-9192	WE-9195	WE-9196
Intensidad nominal:	25A	32A	25A	40A
Voltaje:	240V AC 50/60 Hz			
Capacidad de corte:	6kA			
Curva de disparo:	Tipo C			
Polos:	1P + N			
Sensibilidad fuga tierra:	30 mA			
Clase Diferencial:	AC			
Duración de disparo:	Instantaneo ≤ 0,1s			
Resistencia electromécánica:	3.000 ciclos		4.000 ciclos	
Tipo de instalación:	Carril DIN 35 mm			
Clase de protección:	IP20			
Dimensiones:	1 módulo (18 mm)		2 módulo (35.8 mm)	

CABLEADO



WE-9191 WE-9192



WE-9195 WE-9196

MEDIDAS

