



WERDEN®

WE-9268
CONTACTOR MODULAR
4P



CARACTERÍSTICAS — El uso de estos contactores modulares es el de conectar y cortar las cargas no inductivas y las cargas inductivas bajas, resistencias, electrodomésticos, etc. Principalmente se utilizan en instalaciones de corriente alterna a 50/60 Hz. Puesto que estos dispositivos no se utilizan para cortar la corriente de cortocircuito, es necesaria la instalación de protecciones.

DENOMINACIÓN		DATOS TÉCNICOS
Corriente nominal (A):		100 A
Corriente térmica de aire convencional (A):		100 A
Tensión de aislamiento nominal Ui (V):		500 VAC
Tensión nominal Ue (V):		400 AC
Temperatura ambiente:		-5 - + 40°C
Poder de corte:		1.5
Potencia controlada:	230 V AC-7 a	9
	400 V AC-7 a	16
	230 V AC-7 b	3.5
	400 V AC-7 b	6
Vida eléctrica:		100,000 ciclos
Vida mecánica:		100,000 ciclos
Frecuencia de funcionamiento:		AC 230v 50/60 Hz
Circuito de control:	Cable rígido	2 ~ 1.5 mm ²
	Cable flexible	2 ~ 2.5 mm ²
Circuito principal:	Cable rígido	6 ~ 25 mm ²
	Cable flexible	6 ~ 16 mm ²
Par de apriete (N*m):	Terminales de circuito principal:	3.5 N*m
	Terminales de circuito de control:	0.8 N*m

