WERDEN®

WE-9297
CONTACTO AUXILIAR

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Funcionamiento:	Instantáneo
Número de polos:	2NA
Conexiones:	Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Flexible con extremidad de cable
	Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Flexible sin extremidad de cable
	Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Rígidez con extremidad de cable
	Bornas de tornillo 1 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Rígidez sin extremidad de cable
	Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Flexible con extremidad de cable
	Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Flexible sin extremidad de cable
	Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Rígidez con extremidad de cable
	Bornas de tornillo 2 cable 1~2,5 mm². Rigidez del cable: Rígidez sin extremidad de cable
Montaje:	Lateral
Tensión nominal de aislamiento (Ui):	690V (confoorme a la norma internacional IEC 60947-5-1
	600V (certificado CSA)
	600V (certificado UL)

CE RoHS

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Tensión nominal de funcionamiento (Ue):	690V AC 25~400 Hz
Corriente térmica de aire libre convencional (Ith):	10A a<=60ºC
Popder de conexión nominal (Irms):	140A AC (en cumplimiento de la norma internacional IEC 60947-5-1)
	250A DC (en cumplimiento de la norma internacional IEC 60947-5-1)
Rango admisible temporal:	100A a 60ºC durante 1s
	120A a 60ºC durante 500 ms
	140A a 60ºC durante 100 ms
Tipo de protección:	Fusible gG<=10A, según la corriente de funcionamiento para Ue<=690V
Clasificación del fusible:	10A gG (IEC 6097-5-1)
Vida mecánica:	3 x 10^6 ciclos
Corriente minima de conmutación:	5 mA
Tensión minima de conmutación:	17V
Periodo de no superposición:	1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
	1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Tiempo de superposición:	1,5 ms
Resistencia de aislamiento:	>10 M0hm
Ancho:	12,5 mm

RoHS