



**WERDEN®**

**WE-9357**

**INTERRUPTOR DIFERENCIAL 6 KA  
SUPERINMUNIZADO 4P 63A 30mA**



| DENOMINACIÓN                                          | DATOS TÉCNICOS                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase:                                                | A-Si. Superinmunizado con circuito de acumulación de energía y filtros de armónicos que evitan disparos intempestivos en presencia de cargas no lineales (electrónica) causados por impulsos transitorios. |
| Voltaje:                                              | 230V                                                                                                                                                                                                       |
| Frecuencia:                                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Intensidad:                                           | 63A                                                                                                                                                                                                        |
| Capacidad de corte:                                   | 6kA                                                                                                                                                                                                        |
| Capacidad de conexión:                                | 35mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                          |
| Sensibilidad a la fuga a tierra $I\Delta n(A)$ :      | 30mA                                                                                                                                                                                                       |
| Tension de resistencia al impulso nominal $U_{imp}$ : | 6kV                                                                                                                                                                                                        |
| Duración electromecánica:                             | 4000 ciclos                                                                                                                                                                                                |
| Montaje:                                              | Rail DIN IEC/EN 60715                                                                                                                                                                                      |
| Protección:                                           | IP20                                                                                                                                                                                                       |
| Para cubrir la garantía:                              | La instalación debe estar protegida contra sobretensión y estabilizada.                                                                                                                                    |



**RoHS**