


WERDEN®

WE-9390

PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN
TRANSITORIA 1P+N 25KA TIPO I+TIPOII



DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Polos:	1+N
Clase:	Tipo I +II
Máxima tensión Uc (L-N):	275V
Máxima tensión Uc (N-PE):	255V
Corriente de impulso Iimp(10/350 µs) (L-N):	12.5 kA
Corriente de impulso Iimp(10/350 µs) (N-PE):	12.5 kA
Corriente nominal In (8/20 µs) (L-N):	25 kA
Corriente nominal In (8/20 µs) (N-PE):	50 ka
Corriente máxima Imax (L-N):	50 kA
Corriente máxima Imax (N-PE):	100 kA
Tensión de protección Up:	≤2 kV



RoHS

DENOMINACIÓN	DATOS TÉCNICOS
Tiempo de respuesta:	≤ 25 ns
Temperatura de protección Up:	-40°C a 80°C
Indicación de fallo:	LED apagado
Sección de conexionado mínima:	10 mm ²
Sección de conexionado máximo:	35 mm ²
Montaje:	Carril DIN
Protección:	IP20
Material de la envolvente:	Termoplástico UL94-V0
Norma:	UNE-EN 61643-11:2013 (IEC 6143-1:2011)