


WERDEN®

WE-9392

PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN  
TRANSITORIA 1P+N 12,5KA TIPO I+TIPO II



| DENOMINACIÓN                                 | DATOS TÉCNICOS |
|----------------------------------------------|----------------|
| Polos:                                       | 1+N            |
| Clase:                                       | Tipo I +II     |
| Máxima tensión Uc (L-N):                     | 275V           |
| Máxima tensión Uc (N-PE):                    | 255V           |
| Corriente de impulso limp(10/350 µs) (L-N):  | 12.5 kA        |
| Corriente de impulso limp(10/350 µs) (N-PE): | 25 kA          |
| Corriente nominal In (8/20 µs) (L-N):        | 20 kA          |
| Corriente nominal In (8/20 µs) (N-PE):       | 25 ka          |
| Corriente máxima Imax (L-N):                 | 50 kA          |
| Corriente máxima Imax (N-PE):                | 100 kA         |
| Tensión de protección Up:                    | ≤1.3 kV        |
| Tensión de protección Up < 5kV               | ≤1.1 kV        |



| DENOMINACIÓN                   | DATOS TÉCNICOS                         |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tiempo de respuesta:           | $\leq 25$ ns                           |
| Temperatura de protección Up:  | -40°C a 80°C                           |
| Indicación de fallo:           | Verde / Rojo                           |
| Sección de conexionado mínima: | 6 mm <sup>2</sup>                      |
| Sección de conexionado máximo: | 35 mm <sup>2</sup>                     |
| Montaje:                       | Carril DIN                             |
| Protección:                    | IP20                                   |
| Material de la envolvente:     | Termoplástico UL94-V0                  |
| Norma:                         | UNE-EN 61643-11:2013 (IEC 6143-1:2011) |